Lubrifiants Liebherr
fiche de données techniques

Liebherr Hypoid 85W-140 EP

SAE 85W-140

Utilisation / Description

Huile de boîte de haute pression EP, développée spécialement pour l'utilisation dans les boîtes finales des bouteurs et chargeuses Liebherr.
Liebherr Hypoid 85W-140 EP se caractérise par une excellente capacité d'absorption de pression. C'est pour cela qu'une lubrification permanente et fiable des composants est garantie et, par conséquence, la durabilité des composants est prolongée.

Températures d'utilisation, voir mode d'emploi

Pour les engins de terrassement Liebherr:
-25°C jusqu'à +50°C température extérieure dans les engrenages et les boîtes transfert de pompe sans réfrigérateur d'huile
+5°C jusqu'à +50°C température extérieure dans les boîtes transfert de pompe avec réfrigérateur d'huile
Pour les grues:
Pour les températures d'utilisation veuillez vous référer au mode d'emploi spécifique à la machine.

Qualification

API	GL 5
MAN-Werknorm	342 Typ N
MIL –L	2105 D, PRF-2105 E
Zahnradfabrik Friedrichshafen	TE-ML 07A, 16D, 21A

Caractéristiques techniques

Caractéristiques chimiques et physiques	Méthode d'essai	Liebherr Hypoid 85W-140 EP
densité à 15 °C kg/m³		911
classe SAE	DIN 51 512	85W-140
viscosité cinématique à 40 °C 100 °C mm²/s	DIN 51 562	 375 28
point d'écoulement °C	DIN ISO 3016	- 21

Emballage / Nombre d'identification

Emballage	Nombre d'identification
bidon 5 litres	10 28 56 39
bidon 20 litres	10 33 02 91
fût 210 litres	10 30 16 80
conteneur 1.000 litres	10 33 02 92

Veuillez passer vos commandes à votre partenaire Liebherr en indiquant le nombre d'identification.
Toutes les informations sont basées sur nos meilleures connaissances, mais toutefois sans aucune garantie de notre part. Les données techniques sont des valeurs moyennes et sont soumises aux fluctuations habituelles de production. Nous nous réservons le droit de modifier les données par des innovations de nos produits et reconversions.

D'autres questions ?

Toujours à votre disposition: votre conseiller technique vous donne de plus amples informations avec plaisir

Liebherr-Lubricant-Hotline: + 49 (0) 7354/80-6060
lubricants@liebherr.com

Dernière mise à jour: 05.08.2011 / mba / Version 05 18008-LH_Hypoid_85W-140_EP_fr

Liebherr-Hydraulikbagger GmbH
Liebherrstraße 12, D-88457 Kirchdorf/Iller
☎ +49 7354 80-0, Fax +49 7354 80-7294
www.liebherr.com, E-Mail: info.lhb@liebherr.com

LIEBHERR